

MIRA TOP

01MIR-40-F - Frithængende 40 cm - Inox - 800 m³/h

Sortiment

Design

8034122201993



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Kantsug
Elektronisk kontrolpanel
LED lys
Vaskbare rustfrie fedtfiltere
Kulfilter

MULIGHEDER FOR TILVALG

01KU-6
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6
01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug
1000 m³/h
01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug
1500 m³/h
01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950 m³/h
01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m³ Ø200 mm
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m³/h
Brushless
101079900
Metallfiltre - Base - 235x245 mm

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Frithængt
Dimensioner
40 cm
Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Belysning
LED 4x1,2 W - 3200 K
Filtre
Metallfiltre - Base - 235x245 mm
Kulfilter
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6 (Medfølger)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 60 cm
Kogeplade: 52 cm


EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt
36 kg
Nettovægt
32 kg
Volume
0.28 m³
Mål på emballage
Længde
995 mm
Højde
480 mm
Dybde
595 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
280 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

DATABLAD MOTOR
Maksimal kapacitet
590 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
500 Pa
Maksimal sugestyrke
203 W
ENERGIKLASSE



MIRA TOP

01MIR-40-F - Frithængende 40
cm - Inox - 800 m³/h

Sortiment

Design

8034122201993

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	45	50	55	64
Kapacitet (m ³ /h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Maksimalt tryk (Pa)	390	420	460	500
Motor forbrug (W)	134	156	180	203
	150	150	150	150

