

## VERSO

01VER-85-VGH Væg - 85 cm -  
Hvid -800 m<sup>3</sup>/h

### Sortiment

Design

8034122358765



Fotografiet er udelukkende informativt  
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

### BESKRIVELSE

Tempereret glas  
Touch control og 24 t. funktion  
Vaskbare rustfrie fedtfiltere  
Option. Kul/zeolitfilter.  
Regenererbart  
Kulfilter  
Mulighed for bagudvending af motor  
Skorsten medfølger ved aftræk  
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

### MULIGHEDER FOR TILVALG

#### 01MO-GAVL

Gavlmotor til udendørs brug  
1000 m<sup>3</sup>/h

#### 01MO-GAVL-15

Gavlmotor til udendørs brug  
1500 m<sup>3</sup>/h

#### 01MO-LOFT

Loftmotorer under taget 950  
m<sup>3</sup>/h

#### 01MO-LOFT-13

Loftmotor 1300 m<sup>3</sup> Ø200 mm

#### 01RECIRK-941

Ekstern filterenhed til skrå  
emfang

#### KACL.770#41F

Loftmotorer 1100 m<sup>3</sup>/h

Brushless

#### KCQAN.00#B

Optional Chimney (White)

### TEKNISK BESKRIVELSE

#### Model type

Væg

#### Dimensioner

85 cm

#### Udførelse

Hvidt tempereret glas

#### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

#### Betjening

Touch control

#### Hastighed

4

#### Belysning

LED 2x1,2 W - 3200 K

#### Kulfilter

Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6  
(Tilvalg)

#### Minimumsafstand

Gaskomfur: 52 cm

Kogeplade: 52 cm

### EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

#### Bruttovægt

23.1 kg

#### Nettovægt

18.7 kg

#### Volume

0.27 m<sup>3</sup>

#### Mål på emballage

Længde

995 mm

Højde

450 mm

Dybde

595 mm

### FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

#### Maksimalt forbrug

280 W

#### Spænding

220-240V

#### Frequency

50-60Hz

Schuko

#### DATABLAD MOTOR

##### Maksimal kapacitet

750 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

##### Maksimalt støjniveau

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

##### Maksimalt tryk (Pa)



510 Pa

##### Maksimal sugestyrke

224 W

#### ENERGIKLASSE

A



## VERSO

01VER-85-VGH Væg - 85 cm -  
Hvid -800 m<sup>3</sup>/h


### Sortiment

Design

8034122358765

### DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	46	53	58	66
Kapacitet (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maksimalt tryk (Pa)	390	440	490	510
Motor forbrug (W)	130	150	178	224
	150	150	150	150




## VERSO

01VER-85-VGH Væg - 85 cm -  
Hvid -800 m3/h

### Sortiment

Design

8034122358765



PF		
S	Falmec Spa	
M	01VER-85-VGH Væg - 85 cm - Hvid -800 m3/h	
AEC	53,1	kWh/a
EEC	A	
FDE	31,6	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	500,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0,9	
EEl	52,7	
Qbep	440,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	388	Pa
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	150,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa