



Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 392/2012

Model betegnelse:	TRK 1020 W
Leverandørens navn eller varemærke:	Scandomestic
Type	Kondens

Nominel kapacitet, kg	8	Dimensioner i cm	Højde	
			Bredde	
			Dybde	
Energieffektivitetsindex (EEI)		Energieffektivitetsklasse	G	
Vægtet tørreevne, %	81	Tørreevne effektivitetsklasse	B	
Vægtet energiforbrug i kWh pr. tørrecyklus. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet benyttes.				
Programvarighed (h:min)	Nominel kapacitet	115	Type design: (Indbygning/fritstående)	
	Halv	60		
Emission af luftbåren støj (dB(A) re 1 pW)	69		Klasse for emission af luftbåren støj	
Slukket tilstand (W)	0,1		Left-on tilstand (W)	0,5
Udskudt start (W) (hvis relevant)			Netværksforbundet standby-tilstand (W) (hvis relevant)	
For husholdningstørretumblere, der er udstyret med en varmepumpe, den kemiske betegnelse eller den godkendte industribetegnelse for det anvendte kølemiddel, med forbehold af forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser				
Link til oplysninger om tilgængeligheden af reservedele for professionelle reparatører og slutbrugere				
Link til websted med reparationsvejledning til slutbrugere				
Link til vejledende priser før skatter og afgifter				
Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder (måneder)			24	

Yderligere information

scandomestic

Scandomestic A/S . Linåvej 20 . DK-8600 Silkeborg . Tel.: +45 7242 5571 . www.scandomestic.dk



Produktdatablad

Teknisk dataark

Nominel kapacitet for eco-programmet ved intervaller af 0,5 kg (c)	kg	8
Energiforbrug for eco-programmet ved hel fyldning (Edry)	kWh/Cyklus	4,74
Energiforbrug for eco-programmet ved delvis fyldning (Edry,½)	kWh/Cyklus	2,57
Vægtet energiforbrug for eco-programmet (EtC)	kWh/Cyklus	
Standardenergiforbrug for eco-programmet (SEC)	kWh/Cyklus	
Energieffektivitetsindex (EEI)	-	
Programvarighed for normalprogrammet ved bomuld, hel fyldning (T dry)		115
Programvarighed for normalprogrammet ved bomuld, halv fyldning (T dry1/2)	t:min	60
Eco-programmets varighed (Tt)	t:min	
Eco-programmets gennemsnitlige tørreevne ved hel fyldning (Cdry)	%	81
Eco-programmets gennemsnitlige tørreevne ved halv fyldning (Cdry½)	%	81
Vægtet kondenserings effektivitet af øko-programmet (Ct) (hvis relevant)	%	81
Lydeffektniveau (vægtet gennemsnitsværdi)	dB(A) re 1pW	69
Effektforbrug i slukket tilstand (Po)	W	0,1
Effektforbrug i standby tilstand (Psm)	W	0,5
Indebærer standbytilstanden, at der angives oplysninger?	Ja/Nej	
Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand (Psm) (hvis relevant)	W	
Effektforbrug ved udskudt start (Pds) (hvis relevant)	W	

scandomestic

Scandomestic A/S . Linåvej 20 . DK-8600 Silkeborg . Tel.: +45 7242 5571 . www.scandomestic.dk